



VERSORGUNGSLIETUNGEN SICHER ABDICHTEN

Da jede Leitungsdurchföhrung eine Schwachstelle in Kellerwand oder Bodenplatte darstellt und ein Risiko für Undichtigkeiten birgt, müssen bei der Auswahl einer geeigneten gas- und wasserdichten Durchföhrung verschiedenste Faktoren, wie die Wandart und – beschaffenheit sowie eventuell vorhandene Flächenabdichtungen oder Dampfsperrfolien, berücksichtigt werden.



REKLAMATIONSRIKIKEN BEI ABWASSERBODENDURCHFÖHRUNGEN

Häufig werden bauseits vorhandene KG-Rohre ohne zusätzliche Wassersperre direkt in die Bodenplatte einbetoniert. Diese Lösung birgt jedoch ein nicht unerhebliches Reklamationsrisiko. Die KG-Rohr-Oberfläche verbindet sich nicht mit dem umlaufenden Beton und durch den Schrumpfungsprozess während der Aushärtungsphase des Betons kann das Wasser ungehindert ins Gebäude gelangen.



Aufstecken – positionieren – dicht!

Immer. Sicher. Dicht.

Die SICHERE ABDICHTLÖSUNG: KG-FIX - DER NEUE MAUERKRAGEN VON HAUFF-TECHNIK

Mit Hilfe des Mauerkragens können bauseits vorhandene KG-Rohre schnell, einfach und kostengünstig mit einer Wassersperre nachgerüstet werden.

Hauff-Technik hat den Mauerkragen weiter optimiert. Die neue Abdichtlösung von Hauff-Technik ist sofort nach dem Aufschieben dicht und damit noch schneller, einfacher und ohne Werkzeug zu montieren. Denn im Gegensatz zu handelsüblichen Mauerkrägen entfällt das Anziehen von Spannbändern: Aufstecken. Dicht. – einfacher geht es nicht. Der hochwertige Kunststoff sorgt für Formstabilität. Vier Dichtlippen ermöglichen eine Druckdichtheit von 2,5 bar. Dies entspricht einer Wassersäule von 25 Metern.