

始终。安全。密封。



压力密封型柔性电缆保护管系统

GRÜNBERG 变电站

压力密封型柔性电缆保护管系统 项目说明



HateBex 螺旋软管通过 KES150-2x3 KA 间隔架可实现精准固定, 达到最佳的地面密封效果并且便于后续的电缆铺设。



KES150 电缆引入装置能够确保在有上部建筑结构区域能够实现妥善的电缆铺设, 并满足最高的要求。



具有优秀抗弯曲强度的 HateBex14150 电缆保护管系统能够承受机械压力, 满足相应的弯曲半径指标。



混凝土固定的 HSI150 填料密封装置具有气密和水密性。安装位置在混凝土墙内, 建筑物隔热层后。软管连同系统盖 KES-M 150-D 连接至填料密封装置。



HateBex14150 螺旋软管通过橡胶密封套技术与混凝土固定的 HSI150 电缆引入装置实现气密和水密性连接。

压力密封型柔性电缆保护管系统 项目说明和解决方案



通过使用满足相应弯曲半径规格的固定式和柔性压力密封型电缆保护管得以实现基础设施项目具有长期的后续可铺设效果。

项目说明	
地点	35305 Grünberg
业主	HSD Heinrich Seibel HmbH & Co.KG Industriestraße 4 35232 Dautphetal
安装公司	Actemium Energy Projects GmbH Falderbaumstraße 41 34123 Kassel

HAUFF-TECHNIK 解决方案	
技术条件	建筑物之间固定式和柔性的压力密封型穿线管线路
要求	HSI150-K2/300 墙内与建筑模板齐平的安装 Hateßex14150 螺旋软管通过 KES-M 150-D 系统盖与混凝土固定的电缆引入装置的压力密封型连接
使用的产品	HSI150-K2/300 HSI150 D3x58 WS KES-M 150-D Hateßex14150

Hauff-Technik GmbH & Co.KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

电话: +49 7322 1333-0
传真: +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de